

REDICOTE® 404

Эмульгатор для катионных эмульсий, применяемых для покрытий из сларри

Применение Продукт **REDICOTE 404** представляет собой жидкий эмульгатор для катионных битумных эмульсий, разработанный для применения в эмульсиях как для сларри сил, так и для микроповерхностной обработки.

При использовании в качестве эмульгатора **REDICOTE 404** должен быть нейтрализован при помощи кислоты, как правило, соляной кислоты, до pH 1.5-2.5.

При использовании в качестве стабилизатора **REDICOTE 404** добавляется к каменному материалу в виде водного диспергированного раствора, который предпочтительно производить посредством смешивания в линиях подачи. Дополнительное количество составляет, как правило, 0.1-0.5% от веса эмульсии.

Дозировка	Тип эмульсии	% по весу	pH водной фазы
	Покрытие сларри	0.8-1.5	1.5-2.5

Физические свойства	Внешний вид при 20°C	Коричневая жидкость
	Плотность при 20°C, кг/м ³	950
	Точка текучести, °C	-7
	Точка вспышки, °C	>100
	Вязкость при 20°C, сP (сантипуаз)	430

Примечание: Вышеприведенные значения – усредненные и подвержены незначительным отклонениям.

Спецификация	Свойства	Величина	Единицы измерения	Метод анализа
	Общее аминное число	310-340	мг HCl/г	234
	Кислотное число	0-5	мг KOH/г	225

Упаковка и хранение **REDICOTE 404** поставляется в стальных бочках (вес нетто 180 кг), промежуточных резервуарах (вес нетто 900 кг) или объемных емкостях. При хранении в закрытом резервуаре оригинальной упаковки при комнатной температуре стабильность сохраняется в течение минимум двух лет.

Обращение с продуктом и безопасность Имеется в наличии паспорт безопасности продукта.