



REDICOTE® E-11

Эмульгатор для катионных битумных эмульсий с медленной усадкой

Применение REDICOTE E-11 представляет собой жидкий, растворимый в воде эмульгатор для эмульсий с медленной усадкой, используемых для покрытий сларри, холодных смесей и при холодной регенерации асфальтовых покрытий. REDICOTE E-11 также применяется в качестве регулирующей добавки ("присадки") для продления времени смешивания смесей сларри.

REDICOTE E-11 полностью растворим в воде. Водная фаза с использованием только REDICOTE E-11 не требует окисления, при необходимости для регулирования pH водной фазы может быть использована соляная кислота.

| Дозировка | Тип эмульсии | % по весу | pH водной фазы |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| | С медленной усадкой | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 |
| Физические свойства | Внешний вид при 20°C | | Прозрачная жидкость |
| | Плотность при 20°C, кг/м ³ | | 890 |
| | Точка текучести, °C | | -20 |
| | Точка вспышки, °C | | 13 |
| | Вязкость при 20°C, cP (сантипуаз) | | 52 |
| Вязкость при 10°C, cP | | 113 | |

Примечание: Вышеприведенные значения – усредненные и подвержены незначительным отклонениям.

| Спецификация | Свойства | Величина | Единицы измерения | Метод анализа |
|--------------|----------------------|----------|-------------------|---------------|
| | Внешний вид при 25°C | Жидкость | - | - |
| | Активность | 48-53 | % | WP/2.001 |
| | pH (5% в IPA) | 4-9 | | EP/2.002 |

Упаковка и хранение REDICOTE E-11 поставляется в стальных бочках (вес нетто 180 кг) или объемных емкостях. При хранении в закрытом резервуаре оригинальной упаковки при комнатной температуре стабильность сохраняется в течение минимум двух лет.

Обращение с продуктом и безопасность Имеется в наличии паспорт безопасности продукта.