

REDICOTE® RM007

Эмульгатор для катионных битумных эмульсий с быстрой и средней усадкой

Применение REDICOTE RM007 представляет собой крайне эффективный жидкий эмульгатор для катионных битумных эмульсий с быстрой и средней усадкой. Продукт легко диспергируется в воде, что делает его пригодным для использования как на установках по производству эмульсии непрерывного действия с автоматическим приготовлением водной фазы, так и на установках порционного типа.

Наибольшие преимущества при применении REDICOTE RM007 достигаются при производстве эмульсий с высокой вязкостью, так как это позволяет избежать увеличения количества битума.

Для регулирования pH водной фазы используется соляная кислота.

REDICOTE RM007 также действует в качестве адгезионной добавки и предотвращает ухудшение адгезии между связующим и каменным материалом под воздействием воды.

Дозировка	Тип эмульсии	% по весу	pH водной фазы
	С быстрой усадкой	0.17-0.30	1.5-3.5
	С средней усадкой	0.30-0.60	1.5-3.5

Физические свойства	Внешний вид при 20°C	Жидкость от желтого до красного оттенка
	Плотность при 0-60°C, кг/м ³	Работы по оценке продолжаются
	Точка текучести, °C	<5
	Точка вспышки, °C	>100
	Вязкость при 0°C, сP	2560
	Вязкость при 10°C, сP	620
	Вязкость при 20°C, сP(сантипуаз)	440

Примечание: Вышеприведенные значения усредненные и подвержены незначительным отклонениям.

Спецификация	Свойства	Величина	Единицы измерения	Метод анализа
	Общее аминное число	125-135	мг HCl/г	234

Упаковка и хранение REDICOTE RM007 поставляется в стальных бочках (вес нетто 185 кг), промежуточных резервуарах (вес нетто 950 кг) или объемных емкостях. При хранении в закрытом контейнере оригинальной упаковки при комнатной температуре стабильность сохраняется в течение минимум двух лет.

Обращение с продуктом и безопасность Имеется в наличии паспорт безопасности продукта.